

Полупроводниковые кондиционеры серии **FF**

Параметр Модель	Напряжение	Макс. мощность охлаждения	Тип охлаждения	Размеры (мм)	Рабочая температура
FF-50W	DC12В,24В	50Вт	Воздух	200*133*146.6	-10°C~70°C
FF-60W	DC12В,24В	60Вт	Воздух	200*133*146.6	-10°C~70°C
FF-70W	DC12В,24В	70Вт	Воздух	200*133*146.6	-10°C~70°C
FF-100W	DC12В,24В	100Вт	Воздух	250*133*159	-10°C~70°C
FF-150W	DC12В,24В	150Вт	Воздух	300*160*170.1	-10°C~70°C
FF-200W	DC24В,48В	200Вт	Воздух	400*180*197.3	-10°C~70°C
FF-300W	DC24В,48В	300Вт	Воздух	450*180*212.8	-10°C~70°C
FF-400W	DC24В,48В	400Вт	Воздух	450*210*241.2	-10°C~70°C
FF-500W	DC 48В	500Вт	Воздух	323*303*204.6	-10°C~70°C
FF-600W-H	DC 48В	600Вт	Воздух	440*410*170	-10°C~70°C
FF-700W	DC 48В	700Вт	Воздух	460*460*278	-10°C~70°C
FF-1200W	DC 48В	1200Вт	Воздух	500*500*203.6	-10°C~70°C

* По запросу возможна проработка по индивидуальным характеристикам.



Полупроводниковые кондиционеры серии **FP**

Параметр Модель	Напряжение	Макс. мощность охлаждения	Тип охлаждения	Размеры (мм)	Рабочая температура
FP-30W	DC12В	30Вт	Пластинчатое	120*103*77.7	-10°C~70°C
FP-70W	DC12В,24В	70Вт	Пластинчатое	200*130*87.1	-10°C~70°C
FP-150W	DC12В,24В	150Вт	Пластинчатое	220*130*98.3	-10°C~70°C
FP-400W	DC 48В	400Вт	Пластинчатое	330*303*134.5	-10°C~70°C

* По запросу возможна проработка по индивидуальным характеристикам.

Полупроводниковые кондиционеры серии **FL**

Параметр Модель	Напряжение	Макс. мощность охлаждения	Тип охлаждения	Размеры (мм)	Рабочая температура
FL-150W	DC12В,24В	150Вт	Жидкостное	250*180*130	-10°C~70°C
FL-200W	24В	200Вт	Жидкостное	280*180*132.9	-10°C~70°C
FL-300W	24В	300Вт	Жидкостное	280*180*132.9	-10°C~70°C
FL-400W	DC 24В,48В	400Вт	Жидкостное	333*330*152.8	-10°C~70°C

* По запросу возможна проработка по индивидуальным характеристикам.

